



MATEN EN GEWICHT

Wijzerplaat:	Diameter 200 mm
Hoogte:	330 mm incl. 6" flens
Breedte:	180 mm (totaal)
Gewicht:	16 kg (ongeveer, incl. blindflens)
Max. temperatuur:	70 °C (NBR)* - 100 °C (EPDM) (afhankelijk van pakking) * NBR materiaal is standaard. EPDM / Viton zijn optionele materialen tegen meerprijs

DIAL / BEHUIZING ONTWERP

Behuizing:	Aluminium legering alloy A356 om bijtende atmosfeer te weerstaan
Schaft:	Roestvast staal
Tandwielen:	"Acetel" – stil met lange levensduur
Kogellagers:	"Rulion" inert voor de meeste chemicaliën en ware omstandigheden (-240 tot +287 °C)
Afsluiters:	"Viton" quad rings voor toepassingen die lange afdichting vereisen
Constant torque spring:	Roestvast staal

EIGENSCHAPPEN

Vlot:	Roestvast staal "Teflon" gecoat om ophoping tegen te gaan
Kabel:	Roestvast staal "Teflon" gecoat met roestvast stalen hulpstukken

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Stroombehoefte:	Heeft geen elektriciteit nodig
------------------------	--------------------------------

NIVEAU INDICATOR

IDEAAL VOOR

Projecten die een niveau indicatie vereisen waarmee je het vloeistofniveau van een afstand kunt controleren

VOORDELEN

- Dampdichte niveau indicator
- Gemakkelijk in gebruik
- Bestand tegen de meeste chemicaliën en zware omstandigheden

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Elke unit is getest tot 127 cm water kolom om geen emmissie te garanderen. Bovendien wordt elke unit geïnspecteerd na elke installatie en aan het einde van verhuur

TOEPASSINGSINSTRUCTIES

Dit product kan niet worden gebruikt op Mix Tanks. Toepassingen variëren, graag de volgende informatie delen met uw BakerCorp vertegenwoordiger:

- Beschrijving van het opgeslagen product
- Dichtheid van het opgeslagen product
- Vul en afvoer debieten
- Type van gebruikte afsluiter en waar aangesloten
- Unieke kenmerken van het opgeslagen product