

**MELANGEUR MOBILE POUR TANK 30 M<sup>3</sup>****USAGE IDEAL**

Projets qui nécessitent le mélange de liquides chimiques et agressifs

**APPLICATIONS**

Mélange d'hydroxyde de calcium (eau de chaux) pour le garder saturé  
Mélange d'eau infectée avec de l'hypochlorite de sodium

**CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Capacité :	2.2 kW
Connexion :	400 V - 16 ampères

**POIDS ET DIMENSIONS**

Hauteur :	2 500 mm
Largeur :	500 mm
Longueur :	1 000 mm
Poids :	58 kg approx.

**MATERIAUX**

Cadre :	Acier inoxydable 304
Arbre :	Acier inoxydable avec couvercle Polypropylène
Vis :	Polypropylène

**EQUIPEMENTS**

Boîte de commande :	Contrôle de vitesse - réglage progressif jusqu'à 1000 tr/min
---------------------	---

**QUALITE ET SECURITE**

Inspections programmées QMS  
L'équipement est conforme aux normes:

- DIN EN ISO 12100-1 / DIN EN ISO 12100-2 / DIN EN ISO 60240-1
- Directive Machines (2006/42/EG)
- Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) (2014/30/EU)