

TANK ONGECOAT - 35 M³**IDEAAL VOOR**

Projecten die opslag van niet-gevaarlijke vloeistoffen vereisen met een kleine voetafdruk en maximale flexibiliteit

TOEPASSINGEN

Minder veeleisende toepassingen voor opslag, overpompen en filtratie:

- Opslag van niet gevaarlijke vloeistoffen, zoals grond- en regenwater
- Pompprojecten: pompbuffer of pompput voor pompelassen
- Filtratieprojecten: scheiding van snel bezinkende/drijvende verontreinigingen, zoals water-zand mengsels

**GEWICHT EN AFMETINGEN**

Capaciteit:	35.400 liter of 63.720 kg
Hoogte:	2.200 mm
Breedte:	2.300 mm
Lengte:	7.000 mm (totaal) (inclusief haak 7.450 mm)
Gewicht:	3.600 kg leeg (bij benadering)
Max. temperatuur:	70 °C - 100 °C (afhankelijk van pakking)

EIGENSCHAPPEN

Afsluiters:	DN150 voorzijde (x1) en achterzijde (1x) DN100 voorzijde (x1) en achterzijde (1x) en zijkant (1x) Alle aansluitingen zijn uitgevoerd met flens aan binnen- en buitenzijde 2" (schroefdraad) afvoer (x2) met 2" kogelkraan
Toegang:	Modulaire afsluitbare trap (x2) buiten, vaste trap (x2) binnen
Inspectie & schoonmaak:	Trap met veiligheidsbalken voor open toegang 2 afvoeren in de vloer voor afvoer van schoonmaakwater
Soortelijk gewicht:	Mogelijkheid om vloeistoffen op te slaan met een soortelijk gewicht tot S.G. 1.8

CONSTRUCTIE

Bodem:	5 mm S235JR (ST37) staal
Bodemversteving:	Geïntegreerde langsliggers T-profiel T-237 x 1060 mm in combinatie met U-profiel U70 x 140 x 70 x 4 dwarsliggers
Wand:	4 mm S235JR (ST37-2) staal
Wand versteving:	U-profiel U70 x 140 x 4 mm T-profiel geïntegreerd in bodem, onderdeel van stijfheidsconstructie
Bovenbalken:	Niet-verwijderbare bovenbalken voor versterkingsdoeleinden en de mogelijkheid om vloeistoffen op te slaan met S.G. tot 1,8
Onderste hoeken:	Onderste hoeken versterkt met driehoekige hoeken voor meer stevigheid en eenvoudige reiniging

TRANSPORT

Laadhaak:	Variabel voor diverse EU-standaarden Haakhoogte: 1,57 m en 1,43 m rollers voor het eenvoudige laden (x1)
Kabellift:	Frame uitgerust met aansluitingen voor het kabellift systeem
Hijsmogelijkheden:	Hijsoegen aan bovenzijde frame (uitsluitend leeg hijsen) (x4)

COATINGS

Coating buitenzijde:	Coating van hoogglanzend polyurethaan, bestand tegen weersinvloeden en chemicaliën (groen)
Coating binnenzijde:	Geen

KWALITEIT EN VEILIGHEID

- Goedgekeurd voor vervoer over de weg binnen de EU
- Regelmatige geplande kwaliteitsinspecties
- Hydrostatische watertest na fabricage en grotere reparaties

