

**AGGREGAAT 20 kVA**

**IDEAAL GEBRUIK**

Projecten die efficiënte en betrouwbare tijdelijke stroom nodig hebben, ook op industriële locaties.

**TOEPASSINGEN**

- Stroomvoorziening op locaties waar geen permanente stroomvoorziening beschikbaar is - zoals tijdelijke accommodatie, bouw of andere afgelegen locaties.
- Vervanging van de stroomvoorziening voor industriële apparatuur zoals motoren, pompen en transportbanden.
- Extra vermogen voor tijdelijke extra vraag, zoals bij productie, distributie en opslag.



**MOTOR**

Vermogen	20 kVA
Spanning	230/400 V 50 Hz
Merk en type	Gesan DPR 20
Emissienorm	Euro Stage IIIA

**GEWICHT EN AFMETINGEN**

Lengte	1860 mm
Breedte	840 mm
Hoogte	1230 mm
Bruto gewicht	748 kg
Inhoud brandstoftank	50 liter

**TYPISCHE GELUIDSNIVEAU**

dBa @ 7 meter	60 dBa
---------------	--------

**BRANDSTOFVERBRUIK**

75% continu belasting	4 L/h
-----------------------	-------

**AUTONOMIE**

75% continu belasting	12 uur
-----------------------	--------