

Data sheet

GENERATOR 20 kVA

IDEAAL GEBRUIK

Projecten die efficiënte en betrouwbare tijdelijke stroom nodig hebben, ook op industriële locaties.

TOEPASSINGEN

- Stroomvoorziening op locaties waar geen permanente stroomvoorziening beschikbaar is - zoals tijdelijke accommodatie, bouw of andere afgelegen locaties.
- Vervanging van de stroomvoorziening voor industriële apparatuur zoals motoren, pompen en transportbanden.
- Extra vermogen voor tijdelijke extra vraag, zoals bij productie, distributie en opslag.



MOTOR

Vermogen	20 kVA	
Spanning	230/400 V 50 Hz	
Merk en type	Gesan	DPR 20
Emissienorm	Euro Stage IIIA	

GEWICHT EN AFMETINGEN

Lengte	1860 mm
Breedte	840 mm
Hoogte	1230 mm
Bruto gewicht	748 kg
Inhoud brandstoftank	50 liter

TYPISCHE GELUIDSNIVEAU

dBa @ 7 meter	60 dBa
---------------	--------

BRANDSTOFVERBRUIK

75% continu belasting	4 L/h
-----------------------	-------

AUTONOMIE

75% continu belasting	12 uur
-----------------------	--------