

Data sheet

GENERATOR 27 KVA OFFSHORE

IDEAAL GEBRUIK

Projecten die efficiënte en betrouwbare tijdelijke stroom nodig hebben, ook op industriële locaties.

TOEPASSINGEN

- Stroomvoorziening op locaties waar geen permanente stroomvoorziening beschikbaar is - zoals tijdelijke accommodatie, bouw of andere afgelegen locaties.
- Vervanging van de stroomvoorziening voor industriële apparatuur zoals motoren, pompen en transportbanden.
- Extra vermogen voor tijdelijke extra vraag, zoals bij productie, distributie en opslag.



MOTOR

Vermogen	27 kVA	
Spanning	230/400 V 50 Hz	
Merk en type	Bruno	GX30P
Type motor	Perkins	404D-22TG
Type generator	Leroy Somer	LSA42.3VS2
Emissienorm	Euro Stage IIIA	

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoofdschakelaar	CB50A
Hoofdaardlekschakelaar	30 mA instelbaar
Aansluitingen	1x 16 A 3p, 230 V CEE connector 1x 63 A 5p, 400 V CEE connector Powerlock connector L1, L2, L3, N & PE

GEWICHT EN AFMETINGEN

Lengte	1940 mm
Breedte	970 mm
Hoogte	1664 mm
Bruto gewicht	1290 kg
Inhoud brandstoftank	300 liter

TYPISCHE GELUIDSNIVEAU

dBa @ 7 meter	67 dBa
---------------	--------

BRANDSTOFVERBRUIK

70% continu belasting	4.7 L/h
-----------------------	---------

AUTONOMIE

70% continu belasting	64 uur
-----------------------	--------

COMMUNICATIE EN BEDIENING

Bedieningspaneel	Deepsea 8610
Featuring:	<ul style="list-style-type: none">• Automatische Loadsharing modus• Automatisch voorgloeien• Automatisch starten via tijd klok of extern contact• Olie druk alarm• Hoog temperatuur alarm• Brandstofniveau alarm• Lekbakniveau alarm• Overbelasting alarm
Uit te lezen data:	<ul style="list-style-type: none">• Alarmen en waarschuwingen• Brandstofniveau• Draaiuren motor• Frequentie• Spanning per fase• Amperage per fase• Vermogen in kW en kWh• Volgend onderhoud

EXTRA OPTIES OFFSHORE

- Lekbak met brandstoftank 300 liter
- Heavy duty basisframe met sleepstang
- Centraal hijssoog
- Optioneel 4-punts viersprong
- Basisframe aan de onderkant gesloten
- Speciale lak voor offshore gebruik
- Speciale bescherming T26S006
- Schroeven, bouten & scharnieren in roestvaststaal