

BUFFER TANK 4 M³

IDEAAL VOOR

Geïntegreerde projecten die aanvullende ondersteuning nodig hebben voor niveaucontrole en menging

TOEPASSINGEN

- Filtratatieprojecten (met FOA): voorkomen van turbulentie en fluctuatie
- Pompprojecten: het creëren van voldoende buffer om cavitatie te voorkomen
- Menging voor het doel van neutralisatie, coagulatie en flokkulatie



PRESTATIE

Max debiet: Kan een stroom van ca. 40 m³/h aan

GEWICHT EN AFMETINGEN

Capaciteit: 3.890 liter
Hoogte: 1.900 mm
Breedte: 2.000 mm
Lengte: 2.600 mm
Gewicht: 400 kg ca.
Max temperatuur: 40 - 60 °C (afhankelijk van het product)

MATERIAAL

Behuizing: HDPE (PE100)

EIGENSCHAPPEN

Vlotter pijp: Makkelijke verbinding met niveau schakelaars

Mixer connectie: Aansluiting om mobiele mixer te installeren

Aansluitingen: 4" ANSI vullen (2x), legen (1x)
4" ANSI (2x voor dosering)
Rond 600 mm mangat
Mogelijkheid om te verbinden met een dampbehandeling oplossing (Actief Kool en Gas Wasser)

Hijsmogelijkheden: Hijsogen (2x bovenaan)
Heftruckkokers

KWALITEIT EN VEILIGHEID

- Schuine bodem voor een gemakkelijke reiniging
- Anti-slip raster op de tredes
- Sjur-ogen (4x) voor een betere beveiliging tijdens het laden
- Geplande QMS inspectie

